

No θέσης	Αριθ.	Όνομα	PG	EP / EUR	GP / EUR
----------	-------	-------	----	----------	----------

Εξοπλισμός

1	L1	ιή κατ. Ζήτησης	κατ. Ζήτησης
1	Εξοπλισμός: MS-L-1x4kW-DOL	ιή κατ. Ζήτησης	κατ. Ζήτησης

Ηλεκτρικός πίνακας με μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο υποβρύχιας αντλίας, σε εξάρτηση από τη στάθμη, μέσω πλωτηροδιακόπτη για μέτρηση της στάθμης. Η παραμετροποίηση γίνεται με μικροδιακόπτες και ποτενσιόμετρο.

Λειτουργίες

- Λειτουργία "Εκκένωση": Για εκκένωση φρεατίων λυμάτων στα πλαίσια της αποχέτευσης νερού
- Ρυθμιζόμενη προστασία υπερφόρτωσης
- Θερμική προστασία κινητήρα
- Δοκιμαστική λειτουργία αντλιών για 2 s
- Ρυθμιζόμενος συμπληρωματικός χρόνος λειτουργίας 120 s
- Έλεγχος φοράς περιστροφής
- Ειδοποίηση πλημμύρας με αναγκαστική ενεργοποίηση της συνδεδεμένης αντλίας
- Μνήμη τελευταίου σφάλματος

Εξοπλισμός

- Γενικός διακόπτης με κλειδί
- Χειριστήριο με πλήκτρα
- Ένδειξη των καταστάσεων λειτουργίας ή βλάβης μέσω λυχνιών LED
- Ρυθμιζόμενη ηλεκτρονική επιτήρηση ρεύματος κινητήρα
- Ρύθμιση των μεμονωμένων λειτουργιών με μικροδιακόπτες και ποτενσιόμετρο
- Ενσωματωμένος βομβητής συναγερμού με ηλεκτρικό συσσωρευτή 9 V (διατίθεται ως παρελκόμενο)

Είσοδοι

- 1x ψηφιακή είσοδος για πλωτηροδιακόπτες (αντλία On/Off)
- 1x ψηφιακή είσοδος για μήνυμα πλημμύρας με πλωτηροδιακόπτη (συναγερμός υψηλής στάθμης νερού)
- 1x είσοδος για τη θερμική επιτήρηση περιέλιξης με διμεταλλικό αισθητήρα θερμοκρασίας. Η σύνδεση αισθητήρων PTC **δεν** είναι εφικτή!

Έξοδοι

- 1x ψυχρή επαφή για τη γενική ένδειξη βλάβης (SSM)

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Ηλεκτρικός πίνακας
- Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Σχεδιασμός

Προσοχή: Τους κωδικοποιητές σήματος πρέπει να τους προμηθευτεί ο χρήστης. Οι ηλεκτρικοί πίνακες δεν προστατεύονται έναντι έκρηξης και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο έξω από χώρους με κίνδυνο έκρηξης.

Οι κωδικοποιητές σήματος σε περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων θα πρέπει να συνδέονται μέσω ενός ασφαλούς ηλεκτρικού κυκλώματος, π.χ. φράγμα Zener ή αντιεκρηκτικό ρελέ αποσύνδεσης. Η άμεση σύνδεση των αντλιών εντός περιοχών με κίνδυνο έκρηξης **δεν** είναι εφικτή!

Τεχνικά στοιχεία



Αρμόδιος
E-Mail
Τηλέφωνο
Φαξ
Πελάτης

Αρμόδιος
E-Mail
Τηλέφωνο

Τεχνικά Στοιχεία

Όνομα έργου Έργο χωρίς όνομα 2020-04-24 12:12:16.340
Αριθμός έργου

Ημερομηνία 24.04.2020

No θέσης	Αριθ.	Όνομα	PG	EP / EUR	GP / EUR
		Μέγ. αριθμός επιλέξιμων αντλιών: 1 Φάση: 1, 3~ Ονομαστική τάση: 230/400 V Συχνότητα ηλεκτρικού δικτύου: 50, 60 Hz Ελάχιστο ονομαστικό ρεύμα: 1,5 A Μέγ. ονομαστικό ρεύμα ανά αντλία: 12,0 A Τρόπος ενεργοποίησης: Απευθείας Online (DOL) Βαθμός προστασίας: IP54 Υλικό Κέλυφος: PC Μήκος: 240 mm Πλάτος: 190 mm Ύψος: 107 mm Βάρος: 1,5 kg Κατασκευαστής: Wilo Κωδικός: 2539741			

Μερικό αποτέλεσμακατ. Ζήτηση

Συνολική τιμή κατ. Ζήτησης